


Γενικές παρατηρήσεις πάνω στα κατασκευαστικά σχέδια

***Στην αρχή των κατασκευαστικών σχεδίων θα πρέπει να υπάρχει Υπόμνημα Υλικών (Διαγραμμίσεων / Hatches)

A_ Κατόψεις

Δοκοί: Φαίνονται με διακεκομμένη γραμμή.

Υψόμετρα: Σε κάτοψη και σε τομή/όψη, πρέπει να υπάρχουν 2 τιμές, κάτω εκείνη της πλάκας ο.σ. και πάνω εκείνη της τελικής / οριστικής στάθμης του δαπέδου.



Σκάλες: Αρίθμηση υψών (από κάτω προς τα πάνω), Γραμμή ανόδου, Πινακάκι σκάλας [π (πάτημα): ... / υ (ύψος/ρίχτι):...]

Κουφώματα: Πινακάκια σε όλα τα ανοίγματα (παράθυρα και πόρτες), με συνεχόμενη αρίθμηση (Π1, Π2, ... / Θ1, Θ2, ...).

Μια επιπλέον γραμμή κεντρικά για το τζάμι (σε όλα τα παράθυρα αυτό).

Εφόσον τα κουφώματα είναι ανοιγόμενα, θα πρέπει να έχουν κάσα και φύλλο:



Στα κουφώματα να δειχθεί ο τρόπος ανοίγματος σε κάτοψη με διακεκομμένη γραμμή.

Δάπεδα: Σε μια γωνίτσα να φαίνεται η μορφή (με πραγματικές διαστάσεις, όχι hatch/ γέμισμα) και να υπάρχει περιγραφή (π.χ. ΔΑΠ.: Κεραμικά πλακίδια 30x30 εκ.)


Υδρορροές: Να φαίνονται οι υδρορροές στις κατόψεις (κυκλική ή ορθογωνική διατομή).

Εξοπλισμός / Σταθερά έπιπλα: Σε όλα τα επίπεδα πρέπει να τοποθετηθούν και να συμβολιστούν κατάλληλα:

- ο εξοπλισμός της κουζίνας (συσκευές και ντουλάπια),
- ο εξοπλισμός των λουτρών / wc,
- οι ντουλάπες και άλλα πιθανά σταθερά έπιπλα.

B_ Τομές / Όψη

Υψόμετρα: Σε κάτοψη και σε τομή/όψη, πρέπει να υπάρχουν 2 τιμές, κάτω εκείνη της πλάκας ο.σ. και πάνω εκείνη της τελικής / οριστικής στάθμης του δαπέδου.



Κουφώματα: Όψεις / Τομές: Τρόπος ανοίγματος.

Υδρορροές: Να φαίνονται οι υδρορροές στις όψεις / τομές (δύο παράλληλες γραμμές).

Διάφορα:

- ΟΨΕΙΣ: Να φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή η μορφή του φορέα (δοκός, πλάκα, στηθαίο στο ανώτερο επίπεδο) στις γωνίες των όψεων.
- ΟΨΕΙΣ: Να φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή η προβολή του υπογείου και της σκάλας που οδηγεί προς αυτό.
- ΤΟΜΗ: Να φαίνονται με κάπως παχιά γραμμή οι εκσκαφές (κάθετες στα όρια / κεκλιμένες εντός του οικοπέδου)